



162512050091

正本

新平彝族傣族自治县环境监测站

监 测 报 告

新环监字[2018]50 号

项目名称： 新平北控环保水务有限公司新平县

污水处理厂监督性监测(下半年, 7月)

委托单位： 玉溪市环境保护局

监测类别： 污染源监督性监测

报告日期： 2018 年 7 月 24 日

(加盖检验检测专用章)



1 样品基本情况

任务来源	2018-50号任务通知单				
受测单位地址	新平县桂山街道太平社区马命村				
产品 (或原辅材料)	设计生产能力 (t/d)	实际生产能力 (t/d)	监测时生产情况 (t/d)	工况 (%)	
生活污水	10000	10000	8066	80.66%	
采样地点	新平北控环保水务有限公司新平县污水处理厂污水处理设施入口和排口				
分析项目	入口：流量、化学需氧量、氨氮，共3项 排口：pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、水温、排水量共20项。				
样品类型	污水	采样人	潘衡、尹凡	采样时间	2018年7月5日
送样人	潘衡、尹凡	接样人	王应珍	接样时间	2018年7月5日
样品描述	入口样品外观浑，排口样品外观清澈，标签清晰，编号完整，采样数量与任务通知单相符。				
保存方式	按分析项目要求保存			分析时间	2018年7月5-13日

2 监测项目、方法、设备和人员

项目名称	监测方法	监测和分析设备	分析人员	最低检出限
水温	温度计法 GB13195-91	棒式 水银温度计 XPHJ-JL-050	柳登远	—
pH	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86	PHB-4 酸度计 XPHJ-JL-010	尹凡	—
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 恒温加热器 XPHJ-FZ-050 (051) 25ml 滴定管 BSD-25-001	翁学贵	4mg/L
五日生化需氧量	水中 BOD5 的测定-差压法 FFZDS-003 稀释与接种法 HJ505-2009	德国 WTWBOD 测定仪 QxiTOP IS12 XPHJ-JL-021	尹凡	2mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	722S 分光光度计 XPHJ-JL-005	潘衡	0.025mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ636-2012	紫外分光光度计 XPHJ-JL-003	王应珍	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89	722S 分光光度计 XPHJ-JL-005	王应珍	0.01mg/L
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ694-2014	AFS-230E 原子荧光光度计 XPHJ-JL-002	罗俊超	0.0003mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ694-2014	AFS-230E 原子荧光光度计 XPHJ-JL-002	罗俊超	0.00004mg/L
镉	镉 石墨炉原子吸收法 《水和废水监 测分析方法》(第四版) 国家环境保护 总局(2002年) FFZDS-004	AA6300C 原子分光光度计 XPHJ-JL-001	潘衡	0.0001mg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分 光光度法 GB7467-87	722S 分光光度计 XPHJ-JL-005	尹凡	0.004mg/L

铅	铅 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年) FFZDS-004	AA6300C 原子分光光度计 XPHJ-JL-001	潘 衡	0.001mg/L
石油类(动植物油类)	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2012	红外测油仪 XPHJ-JL-020	翁学贵	0.01mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB7494-87	722S 分光光度计 XPHJ-JL-005	王应珍	0.05mg/L
粪大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ755-2015	生化培养箱 XPHJ-FZ-004	罗俊超	20 个/L
总铬	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB7466-87	722S 分光光度计 XPHJ-JL-004	尹 凡	0.004mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一天平 BSA224S-C XPHJ-JL-044	尹 凡	mg/L
色度	水质 色度的测定 铂钴比色法、稀释倍数法 GB11903-89	—	王应珍	—

3 水质监测结果

序号	测点/样品编号 项目	入口	出口					评价	评价
		W20180703-04	W20180703-05	W20180703-06	W20180703-07	W20180703-08	平均值	标准	结果
1	水温(℃)	25.1	24.7	24.9	24.3	24.5	—	—	—
2	排水量(m ³ /h)	336.7	336.6	336.5	336.3	336.6	—	—	—
3	pH(无量纲)	—	6.90	6.91	6.92	6.92	6.90-6.92	6-9	达标
4	化学需氧量(mg/L)	107	19	15	15	15	16	50	达标
5	五日生化需氧量(mg/L)	—	2	3	2	2	2	10	达标
6	氨氮(mg/L)	28.8	2.61	2.56	2.47	2.38	2.51	5	达标
7	总氮(mg/L)	—	4.12	4.01	4.02	4.27	4.11	15	达标
8	总磷(mg/L)	—	0.225	0.217	0.262	0.238	0.233	0.5	达标
9	石油类(mg/L)	—	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	1	达标
10	动植物油(mg/L)	—	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	1	达标
11	阴离子表面活性剂(mg/L)	—	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	0.5	达标
12	粪大肠菌群(个/L)	—	800	500	700	800	700	10 ⁴	达标
13	悬浮物(mg/L)	—	7	7	8	7	7	10	达标
14	色度(度)	—	4	4	4	4	4	30	达标
15	砷(mg/L)	—	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.1	达标
16	汞(mg/L)	—	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.001	达标
17	镉(mg/L)	—	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.01	达标
18	六价铬(mg/L)	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.05	达标
19	铅(mg/L)	—	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	0.1	达标
20	总铬(mg/L)	—	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.1	达标

- 注：1、上表中数值后带“L”的为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限，统计时以检出限的一半计。
- 2、评价标准：检测结果 3-14 项参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标和 15-20 项参照表 2 中部分一类污染物最高允许排放浓度。
- 3、排水量由厂方提供。

编 制：王应玲

日 期：2018 年 7 月 25 日

校 核：刘建彬

日 期：2018 年 7 月 25 日

审 核：洪 伟

日 期：2018 年 7 月 25 日

批 准：潘学贵 职务：站长

日 期：2018 年 7 月 25 日

